

# CT600 UNO

## BESONDERE MERKMALE

- Mit nur 34 kg sehr geringes Gewicht
- Totmannschalter
- Mechanische Blattverstellung
- Verstellbarer Führungsarm

## IHRE VORTEILE

- Einfacher Transport
- Erhöhte Sicherheit für den Anwender
- Einstellgenauigkeit für ein perfektes Oberflächenfinish
- Kompakt beim Transport sowie der Lagerung



## PRODUKTDATEN

Art.-Nr.	701846 94230
EAN Code 13	5450248 594680
Preis € UVP	1.590,00

Inklusive	Glättflügel und Glättteller
Kraftstoff	Elektrisch
Motorleistung kW (PS)	1,1 kW (1,5PS)
Motor	Elektrisch
Netzspannung	230
Sicherung / Generator	16A/6kVA
Glätttellerdurchmesser	600mm

Schutzringdurchmesser (mm)	610
Abstand zur Wand (mm)	25
Winkeleinstellung der Flügel	Mechanisch
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	91dB(A) / 71dB(A)
Abmessungen (LxBxH) (mm)	1330 x 610 x 950
Gewicht (ohne Flügel)	34kg



1,5PS



1,1kW



230V

## BESONDERHEITEN



TOTMANNSCHALTER FÜR MEHR SICHERHEIT



VERSTELLBARER FÜHRUNGSARM




SERIENMÄSSIGER FÜHRUNGSRING




ZUBEHÖR

## ZUBEHÖR CT600 UNO & CT601

1



2



3



	ABMESSUNGEN LxB (mm)	BEFESTIGUNG/ AUFNAHME	BOHRUNGSAB- STAND	Art.-Nr.	EAN CODE 13	PREIS € UVP
1 - Glättteller	Ø600	Mechanisch	-	3100 04554	5450248 089179	74,20
2 - Nachbearbeitungsglättflügel (Satz von 4)	230 x 120	M6	100	3103 69479	5450248 440185	67,00
3 - Glättschuhe (1 Paar = 2 St.)	-	-	-	3100 04551	5450248 089063	123,60