



DIESEL 10000 E SILENCE

PORTABLE POWER

Stromerzeuger Baureihe DIESEL

PRODUKTVORZÜGE

- Kompletter Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
- Sehr leise
- Schall- und stoßdämmende Platten
- Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie

Baureihe DIESEL

Kombinierte Vorteile einer langen Einsatzdauer und einer extremen Langlebigkeit für alle professionellen Applikationen.



Dieses Gerät entspricht der QUALIGEN-Charta und bietet somit eine ausgezeichnete Qualität und hohe Benutzersicherheit. QUALIGEN: Sicherheits- und Qualitätsverpflichtung

DIESEL 10000 E SILENCE

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	DIESEL
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung LTP (kW)	9
Nennspannung (V)	230
Phasenanzahl	Einphasig
Kraftstoff	Diesel
Tank (L)	27
Verbr. 75% (L/h) *	2.10
Autonomie 75% (h) *	12.90
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	97
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	81
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	69

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor Typ	KOHLER DIESEL
Motor Typ	KD425-2
Verteilung	Diesel O.H.V.
Start	Elektrisch
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm ³)	851
Kapazität Öl (l)	1.80

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ohne Ring und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Ausschalter + 1 Anschluss 230V 16A - Ausschalter + 1 Anschluss 230V 32A - Ausschalter + Betriebsstundenzähler + Anzeige +MICS MODYS

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	118.30
Breite (cm)	67.30
Höhe (cm)	96
Nettogewicht (kgs)	269

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	120
Breite (cm)	69
Höhe (cm)	94
Gewicht (lbs)	272
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	0
Palettenhöhe (cm)	0
Palettengewicht verpackt (kg)	0



06/10/2014

DIESEL 10000 E SILENCE - PORTABLE POWER - Stromerzeuger DIESEL

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

LIEFERUMFANG



Betriebs- und Wartungsanleitung

OPTIONEN

	R02B	Differentialschutz	Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler, den Fehlerschutzschalter, die Steckdosen und den Thermoschutzschalter
	RSTART	Drahtlose Fernbedienung	Schnurlose Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten des Stromerzeugers in einer Entfernung von bis zu 50 m (Installation der Schaltanlage MODYS erforderlich).
	VERSO50	Schaltanlage für automatischen Start	Automatischer Netzumschalter für Ausfall des einphasigen Netzstroms 40A oder 100A oder des dreiphasigen Netzstroms 25A oder 40A (erfordert die Installation der MODYS-Steuerung). Inklusive Batterieladegerät.
	R05M	Manueller Quellenumschalter	Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms.
	RKB5	Transportkarren-Bausatz	Transportkarren-Bausatz mit 1 Griff und 2 Vollgummirädern für Stromaggregate Diesel 10000 E SILENCE et Diesel 15000 TE SILENCE
	RPM	Steckersatz	Stecker für alle Modelle einschließlich : 2x16A/230 V, CEE: 1x16A/230V, 1x32A/230V und 1x16Ax400V
	RPQ	Erdungsstab	Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2m Länge und 10 mm ² Querschnitt